**TOSHIBA** 2007.03. 393

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。



## ランプ仕様

| | 項目 | 値 |
|---|---|---|
| | 光源色 | EX-D（3波長形昼光色） |
| | グローブ | ガラス乳白 |
| 寸法 | 外径（mm） | 65 |
| | 全長（mm） | 130 |
| | 質量（g） | 110 |
| | 口金 | E26 |
| | 電源周波数（Hz） | 50/60共用 |
| | 定格入力電圧（V） | 100 |
| | 定格消費電力（W） | 21 |
| | 定格入力電流（A） | 0.36 |
| | 全光束（lm） | 1370 |
| | 下方光度（cd） | 104 |
| | 平均演色評価数（Ra） | 84 |
| | 相関色温度（K） | 6700 |
| | 定格寿命（h） | 6000 |

（注）全光束は100時間点灯後の値です。

## 安全上のご注意

**⚠警告**

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）

**⚠注意**

- 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）
- ランプはソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）

| 形名 | EFA25ED/21-R | 品名 | 東芝電球形蛍光ランプ ネオボールZ |
|---|---|---|---|
| 承認 | 担当 | 図番 | AA2007-00916-01 |
| 池田 | 長沢 | | |
| 尺度 — | 単位 mm | | 東芝ライテック株式会社 |